

# 高创 Go on Live cam server 安防 IP CAM 手机视频转发服务器

输入支持常用的 IP CAM 摄像机

输入支持多种RTSP，HTTP等IP视频协议

支持 H.264、MJPEG等常用视频编码格式

输出转发为 Flash或HTML5 标准手机格式

支持手机直播或点播回放

单机8路高清或32路标清实时智能硬件 H.264 转码



把监控录像视频流放到手机上，传统的监控视频通常有两种模式，一种是硬盘录像机，把图像录制到本地硬盘保存，并需要时打开播放；另外一种IP摄像机，通过把视频以IP网络流的模式经过网络传输到中心服务器录制保存下来，如果手机需要监控就需要在手机端安装一个客户端，比较麻烦，还存在兼容性问题。

高创的手机视频转发服务器Go on Live cam server是使用目前流行的flash以及html5格式视频实现了可以不需要安装插件就能在线监控视频或随时随地VOD点播视频。

高创 Go On Live cam server，通过ip网络接收来自不同格式的ip cam 视频流，以转码或原始格式把ip视频流实时转发输出flash或html5 IP网络视频格式，用户就无需安装任何客户端就可以监看视频，兼容目前的所有智能安卓或ios苹果手机。

高创Go On Live cam server更加支持硬件H.264格式的实时多路转码，实现兼容所有各种不同格式的ip cam摄像机，包括jpeg，H.263，H.264等。还可以实现硬件的分辨率，码流大小的转换，适应各种不同的应用场合。

高创基于安全稳定的Linux 64位操作系统能够提供视频服务器一个长期而稳定的高效率运行环境，更加保证了系统用户的长期稳定工作，而且不用担心病毒导致稳定性问题。



## 实时安防多路高清FLV视频分发

### 技术特性：

|        |   |
|--------|---|
| 输入格式   | H.264、MPEG4、MPEG-2、H.263、MJPEG...   |
| 输入网络协议 | RTSP、HTTP、UDP、RTP、RTMP...   |
| 输入分辨率  | SD: 576i、720P@60/50、1080i@60/50、1080P@60/50                               |
| 转码分辨率  | SD: 576i、720P@60/50、1080i@60/50、1080P@60/50                               |
| 转码输出格式 | H.264 ts、H.264 flv、aac audio  |
| 输出协议   | Http ts, RTMP flv、HLS、m3u8, HTML5   |
| 网络接口   | 双1000M Ethnet   |
| 支持终端   | iOS iPhone/iPad、Andriod、PC、Mac OS   |
| 用户并发数量 | 高清1080P@25 3Mbps：300个<br>小高清720P@50 2Mbps：400个<br>标清576P@25 800kbps：1000个 |
| 硬件转码   | 8路高清或32路标清实能硬件 H.264 转码   |
| 硬件配置   | 四核 Intel x86嵌入式CPU，可选i3/i5/17/Xeon  |
| 操作系统   | Linux Cent OS 6.4   |
| 管理软件   | 基予B/S架构的管理平台  |
| 应用软件   | 基予B/S架构的应用平台  |
| 硬件尺寸   | 具体根据不同型号来确定尺寸   |